

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จำนวน 2 ชุดละ 45,000.- บาท

ชุดผจญเพลิง คุณลักษณะพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้

1. เสื้อดับเพลิง

ประกอบด้วยเสื้อชั้นนอก และเสื้อชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์
หุ้ม 3 ชั้น, วัสดุที่ใช้และการตัดเย็บได้ ตามมาตรฐาน EN 469

- ผ้าชั้นนอก ผลิตด้วย Aramid IIIA 6.0 oz/yd 2 คุณสมบัติสามารถ
ป้องกันความร้อนกันไฟและการถูกเผาไหม้ได้ดี

- ผ้าชั้นที่สอง ผลิตจากเส้นใยกันไฟ Aramid Fiber เคลือบ
ด้วย FR PTFE กันไฟ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 3.5 oz/yd2 คุณสมบัติ
ป้องกันของเหลวและสารเคมีได้

- ผ้าชั้นที่สาม ผลิตด้วยผ้า Thermal Liner ผลิตจากวัสดุเส้นใย
สังเคราะห์ Aramid Felt+ FR Cellulose ไม่ติดไฟขนาด 7.3 oz/yd 2

- ปกคอเสื้อ สูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มีแถบผ้าอีกชั้นสามารถปิดคอ เวลา
ทำปกคอเสื้อตั้งขึ้น และสามารถพับคอเสื้อได้ในกรณีที่ไม่ได้เข้าผจญเหตุ

- สาบเสื้อความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว เป็นแบบسابสองชั้น ชั้นใน
ติดด้วยกระดุมหรือซิป สาบด้านนอกติดตีนตุ๊กแก ยึดติดแบบตีนตุ๊กแก

- กระเป๋าด้านซ้ายมีกระเป๋ากล่องใส่วิทยุ ปิดล็อกด้วยสายรัดตีน
ตุ๊กแก พร้อมระบายน้ำ และมีที่คล้องไม้ก่อกองเหินือกระเป๋

- ด้านล่างตัวเสื้อมีกระเป๋ารองรับน้ำ ทั้งสองด้าน พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า

- ข้อมือมีผ้ายึดทำจากเส้นใย Nomex และมีช่องระบายน้ำโป่ง

- มีแถบสะท้อนแสง ขนาด 2 นิ้ว สีเหลือง-เทา ดังนี้

- บริเวณรอบแขนเสื้อทั้งสองข้าง ทั้งต้นแขนและปลายแขน

- บริเวณหน้าอกโดยรอบ และ ชายเสื้อจำนวน 2 ชั้นโดยรอบ

2. กางเกงดับเพลิง ประกอบด้วยกางเกงชั้นนอก และชั้นใน ตัดเย็บจากผ้า
ชนิดและสีเดียวกับตัวเสื้อมาตรฐาน EN469

- ผ้าชั้นนอกและใน ทำจากผ้าชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิงเป็นกางเกงขา
ยาว ขาทรงกระบอก บริเวณเอวด้านหน้าและด้านหลังมีสำหรับยึดติดกับ
สายคล้องไหล่

- สายคล้องไหล่ทำด้วยแถบผ้า กว้าง 1.5 นิ้ว และมีที่สำหรับปรับขนาด
ความยาวของสายได้ และปลายสายมีที่ยึดติดกับขอบเอวกางเกงสามารถ
ถอดออกจากตัวชุดได้

- เป้ากางเกงด้านหน้ามีสับเปิด-ปิด ยึดติดแบบ Velcro Tape ปกปิด
ซิปด้านใน

- มีกระเป๋ารองรับน้ำทั้งขาทั้งสองข้าง พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า

- ติดแถบสะท้อนแสงขนาดและแบบเดียวกับตัวเสื้อ ที่บริเวณต่ำกว่า
เข่า จำนวน 2 ชั้นโดยรอบ

- สีของกางเกงจะต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อ

3. หมวกดับเพลิง สำหรับดับเพลิงอาคารเพื่อป้องกันอันตรายทั้ง
บริเวณ ศีรษะและคอของนักผจญ